

Суперклей ABRO®



Артикул: AB-747

Описание: секундный клей на основе цианоакрилата.

Сфера применения: предназначен для моментального склеивания металлических, пластмассовых, деревянных, резиновых и почти всех непористых поверхностей, за исключением некоторых пластмасс, тефлона, пенорезины и ткани.

Свойства:

- моментально склеивает любые непористые поверхности;
- устойчив к перепадам температуры и большинству химикатов;
- водостойкий;
- выдерживает вес до 2000 кг;
- прост в использовании.

Технические характеристики

Физический вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Характерный
Растворимость	Трудно растворимая
Относительная плотность	1,05
Температура вспышки	>87°C
Температура начала кипения	>150°C
Давление паров	0,2 гПа при 20°C

Применение:

1. Очистите и высушите склеиваемые поверхности.
2. Снимите колпачок и проколите наконечник тюбика.
3. Нанесите клей на одну из поверхностей.
4. Сразу же сожмите склеиваемые детали на 15 секунд. Соединение достигает максимальной прочности через 24 часа.
5. Прочистите наконечник тюбика после использования и привинтите колпачок.

Удалить клей можно ацетоном или жидкостью для снятия лака.

ВНИМАНИЕ: не использовать для склеивания посуды, контактирующей с едой. При работе с продуктом не надевать одежду, перчатки из хлопчатобумажных и шерстяных материалов.

Не эффективен для склеивания полиэтилена, полипропилена, фторопласта (тефлона).

Упаковка: тюбик с наконечником на блистере.

Состав: этил-2-цианоакрилат.

Масса нетто: 3 г.

Количество в коробке: 12 шт.

Условия хранения: храните в чистом сухом месте в вертикальном положении.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.