

# Герметик масляной системы ABRO®



Артикул: EO-414

**Описание:** эффективная комбинация активных растворителей, присадок и полимеров, останавливающая течи в сальниках и прокладках путем восстановления их размера и эластичности.

**Сфера применения:** применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и небольших грузовиках с турбонаддувом и без, а также в двигателях, работающих на сжиженном газе.

### Свойства:

- ликвидирует небольшие протечки моторного масла, временно устраняет необходимость проведения дорогостоящего капитального ремонта двигателя, требующего больших временных затрат;
- восстанавливает эластичность сальников двигателя, прокладок поддона картера, клапанной крышки, предотвращает их высыхание и растрескивание;
- не приводит к излишнему набуханию резиновых уплотнителей;
- мгновенный результат;
- совместим с любыми маслами.

### Технические характеристики

Физический тип	Маслянистая жидкость красного цвета
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,85 г/мл
t° вспышки	150°C
Растворимость в воде	Нерастворима

**Применение:** 1 флакон рассчитан на 6 литров масла. Перед использованием встряхните. Вылейте все содержимое в масляную систему теплого, но выключенного двигателя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 30 минут. Окончательная герметизация произойдет через несколько дней. Периодически проверяйте уровень масла. Если герметик не помог устранить течь, обратитесь к специалисту.

**Упаковка:** удобный флакон с удлиненным горлышком.

**Состав:** нефтяные дистилляты, диизодециладипинат, растворитель.

**Объем:** 354 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните герметично закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.