

Очиститель инжектора ABRO®



Артикул: IC-509

Описание: присадка в топливо для очистки инжекторов в бензиновых двигателях.

Сфера применения:

предназначен для очистки инжекторов и топливной системы от нерастворимых в бензине углеродистых отложений, смол и нагара. Применяется в автомобилях с карбюраторными или инжекторными двигателями, в том числе оборудованными турбонаддувом и катализатором.

Свойства:

- устраняет детонацию;
- восстанавливает пропускную способность инжекторов, нормализует факел распыла;
- снижает расход топлива;
- нейтрализует влагу, предотвращая коррозию и образование ледяных пробок в системе питания;
- восстанавливает равномерность оборотов холостого хода, улучшает динамику автомобиля;
- препятствует последующему загрязнению топливной системы;
- профилактическая обработка — каждые 5000 км; восстановительная — 2 заправки подряд.

Технические характеристики

Физический тип	Прозрачная жидкость с красным оттенком
Запах	Нефтяной
Удельная плотность (при 21,1°C)	0,808-0,878 г/мл
t° вспышки (в закрытом тигле)	48,9°C
Растворимость в воде	Нерастворима

Применение: добавьте содержимое в полный топливный бак (1 флакон рассчитан на 75 л бензина). Для достижения лучших результатов не добавляйте новое топливо, пока приблизительно все топливо не будет использовано.

Упаковка: удобный флакон с удлиненным горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, нафталин, бензол-растворитель, этилбензол, диметилбензол.

Объем: 354 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 50°C.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.