

Герметик силиконовый 1200 ABRO®

Описание: высококачественный противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты.

Сфера применения: применяется для заделки и склеивания всех видов швов и стыков, подходит для вклеивания стекол. Может использоваться во всех случаях, когда нужна изоляция от внешних воздействий, высокая влагостойкость и прочность. Для внутренних и наружных работ.

Свойства:

- обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике;
- образует долговечный шов с низкой усадкой;
- содержит антифунгицидные присадки, препятствующие образованию плесени и грибка;
- сохраняет эластичность: подходит для швов с деформацией $\pm 25\%$;
- выдерживает температуры от -50 до $+200^\circ\text{C}$;
- водостойкий, оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне);
- высокая скорость вулканизации, низкая плотность;
- принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.



SS-1200-3-WH
SS-1200-3-CLR
SS-1200-3-BLK

SS-1200-WH
SS-1200-CLR
SS-1200-BLK

Технические характеристики

Физический тип	Паста белого/прозрачного/чёрного цвета
Запах	Уксусный
Температура вспышки (в закрытом тигле)	$>100^\circ\text{C}$
Относительная плотность	1,007

Применение:

1. Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.
2. Удалите фрагменты старой прокладки и аккуратно, не поцарапав металл, очистите поверхность от грязи, жира и масла.
3. SS-1200: удалите наконечник картриджа и привинтите насадку. Обрежьте насадку до необходимого диаметра под углом 45° . Вставьте картридж в стандартный пистолет для герметиков.

SS-1200-3: снимите колпачок, проткните защитную фольгу и навинтите прилагаемую насадку.

4. Для ровного нанесения герметика держите его под углом 45° к поверхности.
5. Удалите излишки герметика бумажной салфеткой или тряпочкой, смоченной в спирте. Отвердевший герметик обрежьте острым ножом или скребком.

Рекомендации: перед использованием герметика на окрашенных деталях убедитесь в полном высыхании краски. Не рекомендуется к использованию для внешних работ на морских судах ниже ватерлинии.

Состав: диоксид кремния, дистилляты.

Объём: 310 мл, 85 г.

Количество в упаковке: 24 картриджа / 12 туб в коробке.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от открытого огня. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Температурный режим транспортировки: от -20°C до $+30^\circ\text{C}$.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.