

# Удалитель воды суперконцентрат ABRO®



Артикул: WR-503-6-R

**Описание:** суперконцентрированная присадка в топливо.

**Сфера применения:**

подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, с системой прямого впрыска топлива, а также для карбюраторных двигателей.

**Свойства:**

- эффективно удаляет воду из топливного бака, улучшает запуск двигателя;
- предотвращает образование льда, а также появление коррозии в топливной системе;
- безопасен для использования во всех бензиновых и дизельных двигателях;
- совместим с топливными этаноловыми смесями E10, E15, E85;
- может использоваться круглый год.

**Технические характеристики**

Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Нефтяной
Точка кипения	-89°C
Температура кипения	82°C
Температура самовозгорания	203,9°C
t° вспышки (в закрытом тигле)	12°C
Пределы воспламеняемости (при 25°C)	Нижний 2,5%   Верхний 12%
Относительная плотность (при 20°C)	0,787
Вязкость (при 20°C)	2,4 сП
Растворимость в воде	Растворима

**Применение:** 1 флакон рассчитан на бак объемом до 80 литров. Влейте содержимое в топливный бак, наполненный как минимум наполовину. Может использоваться совместно с другими топливными присадками ABRO®. Результат от его использования вы почувствуете в течение ближайшего времени.

**Упаковка:** удобный флакон с удлиненным горлышком.

**Состав:** изопропанол, пакет функциональных присадок.

**Объем:** 155 мл.

**Количество в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.